

AirTex Opti DSK blau

Artikel-Nummer: 8031740040



MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die AirTex Opti DSK ist eine diffusionsoffene, dreilagige Unterdeck- und Unterspannbahn mit doppeltem Selbstklebestreifen.

- Als Schalungsbahn zugelassen
- Hochdiffusionsoffen
- Hohe UV-Stabilität
- Aufgedruckte Verlegehilfe
- Mit doppeltem Selbstklebestreifen



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Blau
Material	PP
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	150 g/m ²
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-20 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	170 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	170 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.03 M
Dehnung	60 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	40 %
Dehnung Quer	90 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	60 %
Zugfestigkeit Quer	240 N
Zugfestigkeit Längs	340 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	190 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	320 N

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE



Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
UV-Beständigkeit	☐
UV-Beständigkeitsdauer	3 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Höhe	187 mm
Dicke	0.5 mm
Nettogewicht	11.925 kg
M2 pro Rolle	75