

Produktübersicht

Die FireSafe InsulFlex Alu ist eine nicht brennbare, isolierende und hochdichte Dampfsperrbahn.

- Nicht brennbar (A2-s1,d0)
- Sommerlicher Hitzeschutz
- Hochdicht s_d -Wert >4000m
- Geringe Wärmeleitfähigkeit $\lambda=0,028\text{W/mK}$
- Geprüft nachhaltiges Produkt (EPD)



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Silber
Material	ALU/ Glasfasern Typ E/ PE
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	850 g/m ²
Anzahl der Schichten	1
Leistung	
Brandverhalten: Euroklasse	A2 - s1 d0
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	150 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	150 N
Verstärkung	☒
Zugfestigkeit Quer	950 N
Zugfestigkeit Längs	960 N
UV-Beständigkeit	☒
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.2 m
Breite	1200 mm
Höhe	125 mm
Dicke	6 mm
Nettogewicht	11.5 kg

FireSafe InsulFlex Alu

Artikel-Nummer: 8031550010



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Abmessungen

M2 pro Rolle

60

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE