

AirTex Premium DSK rotbraun

Artikel-Nummer: 8031720070



MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die AirTex Premium DSK ist eine hochdiffusionsoffene, zweilagige Unterdeck- und Unterspannbahn mit doppeltem Selbstklebestreifen aus PET-Vlies mit monolithischer TPU-Beschichtung.

- Für Schieferdeckung geeignet
- (unter Beachtung des Regelwerks des ZVDH)
- Extrem reißfest
- Als Schalungsbahn zugelassen
- Wind-, wasser- und schlagregendicht
- Mit Schnittmuster



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Rot
Material	TPU
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	220 g/m ²
Anzahl der Schichten	2
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	200 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	220 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.15 M
Dehnung	40 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	40 %
Dehnung Quer	50 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	50 %
Zugfestigkeit Quer	350 N
Zugfestigkeit Längs	300 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	350 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	300 N

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE

AirTex Premium DSK rotbraun

Artikel-Nummer: 8031720070



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
UV-Beständigkeit	☐
UV-Beständigkeitsdauer	3 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Höhe	200 mm
Dicke	0.58 mm
Nettogewicht	18.15 kg
M2 pro Rolle	75

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE