Flex Alu plissiert 320mm x 5m titanzink

Artikel-Nummer: 8021020260

MAGE
Damit Macher machen können.

Produktübersicht

MAGE Flex Alu plissiert ist eine hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung. Die Rückseite ist vollflächig mit Klebebutyl beschichtet und mit einer zweigeteilten, sich überlappenden Schutzfolie abgedeckt, welche ein schrittweises Aufbringen des Produktes ermöglicht. Sie bietet einen dauerhaften Schutz bei jeder Witterung und erreicht mit einem Streckfaktor in Längsrichtung von 30 % eine optimale Anformbarkeit an die Eindeckung.

- Optisch ansprechende Oberflächenstruktur
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- ZVDH-Garantiehinterlegt & QNG-zertifiziert
- Witterungs- Langzeit- und Korrosionsbeständig

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Weißes Aluminium
Farbangabe	RAL 9006
Material	ALU/Butyl
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	90 °C
Kann geklebt werden	☑
Verstärkung	☒
Selbstklebend	☑
Dehnung	30 %
Dehnung Quer	0 %
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge brutto	5.000 mm
Breite	320 mm
Höhe	330 mm
Dicke	3,5 mm
Nettogewicht	3,75 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-09-V01-DE-DE

MAGE Roof & Building Components GmbH
An den Steinenden 7 • 04916 Herzberg (Elster) • Tel.: +49 3535 4007-0 • Fax: +49 3535 4007-32
info@mage-roof.com • www.mage-roof.com