Laufrosteinheit gekröpft 2000 schwarz

Artikel-Nummer: 8051320140

MAGE
Damit Macher machen können.

Produktübersicht

Die Laufrosteinheit ist ein universelles Komplettsystem bestehend aus vier Stützen mit Trittschale, einem Laufrost 2000mm sowie Befestigungsmaterial zum sicheren Aufsteigen auf geneigten Dächern.

- Gekröpft für Lattung 40 x 60mm
- Witterungs-, Langzeit- und Korrosionsbeständig
- Stufenloses Verstellen der Halteschalen
- Geprüft nach den aktuell gültigen Normen und Richtlinien DIN EN 516
- Für Dachneigungen von 15° bis 60°

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Farbangabe	RAL 9004
Material	Stahl feuerverzinkt
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
Art des Ziegels	Universal
Einstellbar	☑
Abmessungen	
Länge brutto	2 m
Länge brutto	2.000 mm
Breite	NaN
Breite	250 mm
Höhe	32 mm
Länge der Stützkonsole	NaN
Nettogewicht	16,5 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-09-V01-DE-DE

MAGE Roof & Building Components GmbH
An den Steinenden 7 • 04916 Herzberg (Elster) • Tel.: +49 3535 4007-0 • Fax: +49 3535 4007-32
info@mage-roof.com • www.mage-roof.com