

# Laufrosteinheit gekröpft 800 verzinkt

Artikel-Nummer: 8051320090



# MAGE

Damit Macher  
machen können.

## Produktanwendung

Die Laufrosteinheit ist ein universelles Komplettsystem bestehend aus zwei Stützen mit Trittschale, einem Laufrost 800mm sowie Befestigungsmaterial zum sicheren Aufsteigen auf geneigten Dächern.

- Gekröpft für Lattung 40 x 60mm
- Witterungs-, Langzeit- und Korrosionsbeständig
- Stufenloses Verstellen der Halteschalen
- Geprüft nach den aktuell gültigen Normen und Richtlinien DIN EN 516
- Für Dachneigungen von 15° bis 60°



## Technische Daten

| Produktbeschreibung |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Technisch           |                                     |
| Farbe               | Materialfarbe                       |
| Material            | Bandstahl<br>feuerverzinkt          |
| Installation        |                                     |
| Bedachungstyp       | Neigung                             |
| Art des Ziegels     | Universal                           |
| Einstellbar         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abmessungen         |                                     |
| Länge brutto        | 800 mm                              |
| Breite              | 250 mm                              |
| Höhe                | 32 mm                               |
| Nettogewicht        | 7.7 kg                              |

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE