

AirTex Trennlage TL5 DSK schwarz

Artikel-Nummer: 8031770000



MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die AirTex Trennlage TL5 DSK ist eine diffusionsoffene Trennlage mit doppeltem Selbstklebestreifen für Metalleindeckungen.

- Schutz gegen Feuchtestau und Korrosion
- Permanente Luftschicht an der Metallunterseite
- Hohe Diffusionsoffenheit der Unterdeckbahn
- Dämpfung der Regengeräusche
- Offene Struktur kanalisiert die Feuchtigkeit sicher



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Schwarz
Material	PP
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	500 g/m ²
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	190 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	160 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.02 M
Dehnung	45 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	35 %
Dehnung Quer	80 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	65 %
Zugfestigkeit Quer	215 N
Zugfestigkeit Längs	310 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	190 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	280 N

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE

AirTex Trennlage TL5 DSK schwarz

Artikel-Nummer: 8031770000



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
UV-Beständigkeit	☐
UV-Beständigkeitsdauer	3 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	25 m
Länge netto	25000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Höhe	500 mm
Dicke	9 mm
Nettogewicht	18.75 kg
M2 pro Rolle	37.5

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE