

Lauf-u. Steigroststütze verzinkt gekröpft

Artikel-Nummer: 8051420060



MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktanwendung

Die Lauf- und Steigroststütze ist ein universelles Set bestehend aus einer Stütze, einer Halteschale sowie Befestigungsmaterial zum sicheren Aufsteigen auf geneigten Dächern.

- Gekröpft für Lattung 40 x 60mm
- Witterungs-, Langzeit- und Korrosionsbeständig
- Stufenloses Verstellen der Halteschale
- Geprüft nach den aktuell gültigen Normen und Richtlinien DIN EN 516
- Für Dachneigungen von 15° bis 60°



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Materialfarbe
Material	Stahl feuerverzinkt
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
Art des Ziegels	Universal
Einstellbar	☒
Abmessungen	
Länge brutto	670 mm
Breite	245 mm
Höhe	40 mm
Länge der Stützkonsole	485 mm
Nettogewicht	4 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE