

Butylprimer transparent 500 ml

Artikel-Nummer: 8041050000



MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktanwendung

Flüssigbutyl zum Aufsprühen; Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung für MAGE® First- und Grat-, und Wand- und Kaminanschlussrollen, sowie anderen Butyl-, Acrylat-, und Kautschukbändern.

- Raue und poröse Untergründe werden verfestigt
- Dient als Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung für die Mage First- und Anschlussrollen sowie andere Butyl-, Acrylat-, Kautschuk- und Bitumenbänder
- Einsatz auch auf Holzweichfaserplatten möglich
- Schnelltrocknend
- Präzisionsprühkopf für zielgenauen Auftrag



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Naturbeige
Material	NBR
Elastisch	☒
Isoliert	☒
Doppelseitig	☒
Leistung	
Verwendung	Außenbereich
Temperaturbeständigkeit (min.)	-30 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	90 °C
Begrenzte Haltbarkeit	☒
Selbstklebend	☒
Klebeband-Applikation	Beton, Ziegel
UV-Beständigkeit	☒
Abmessungen	
Länge brutto	68 mm
Breite	68 mm
Höhe	240 mm
Nettogewicht	0.5 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE