

AirTex Top SB grau 1,5 x 50m

Artikel-Nummer: 8031780000



MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

Die AirTex Top SB ist eine energieeffiziente, diffusionsoffene und dreilagige Unterdeckbahn.

- Als Unterdeckbahn für besonders flach geneigte Dächer
- Heißluft- und quellverschweißbar
- Geprüfte Schlagregendichtheit von Bahn und Naht
- Diffusionsoffen
- Weichmacher, PVC-frei



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Grau
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	310 g/m ²
Anzahl der Schichten	3
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Brandverhalten: Euroklasse	E
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	200 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	150 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	0.04 M
Dehnung	65 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Längs	65 %
Dehnung Quer	40 %
Dehnung nach künstlicher Alterung Quer	40 %
Zugfestigkeit Quer	230 N
Zugfestigkeit Längs	290 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	230 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	290 N
UV-Beständigkeit	☒

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE

AirTex Top SB grau 1,5 x 50m

Artikel-Nummer: 8031780000



MAGE

Damit Macher
machen können.

Technische Daten (Fortsetzung)

Leistung	
UV-Beständigkeitsdauer	3 Monate
Wasserdichtheitsklasse	W1
Abmessungen	
Länge brutto	50 m
Länge netto	50000 mm
Breite	1.5 m
Breite	1500 mm
Höhe	190 mm
Dicke	0.62 mm
Nettogewicht	25.5 kg
M2 pro Rolle	75

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE