

# FiRo-Light 300 oxidrot

Artikel-Nummer: 8011110030



# MAGE

Damit Macher  
machen können.

## Produktanwendung

Mage FiRo-Light ist eine First- und Gratrolle aus speziellem Aluminiumverbund mit zwei Butylklebestreifen auf der Rückseite. Sie bietet dauerhaften Schutz bei jeder Witterung und erreicht mit einem Streckfaktor von 30 % eine optimale Anformbarkeit an die Eindeckung.

- Optimaler Schutz gegen Flugschnee und Regeneintrieb
- Sehr gute Anformbarkeit durch spezielles Aluminiumverbundmaterial
- Leichtes Abkanten an der First- und Gratlatte durch vorgefertigte Biegesicken
- Gerades Ausrichten anhand des Nagelbandes gewährleistet
- Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3



## Technische Daten

| Produktbeschreibung     |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Technisch               |                                     |
| Farbe                   | Kastanie                            |
| Farbangabe              | RAL 3009                            |
| Material                | ALU/PET                             |
| Leistung                |                                     |
| Lüftungsleistung linear | 200 cm <sup>2</sup> /m              |
| Selbstklebend           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dehnung                 | 30 %                                |
| Dehnung Quer            | 0 %                                 |
| UV-Beständigkeit        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Abmessungen             |                                     |
| Länge brutto            | 10 m                                |
| Länge netto             | 10000 mm                            |
| Breite                  | 300 mm                              |
| Höhe                    | 300 mm                              |
| Länge netto (Nutzlänge) | 10 m                                |
| Länge netto (Nutzlänge) | 10000 mm                            |
| Dicke                   | 2.2 mm                              |
| Nettogewicht            | 1.5 kg                              |

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE