

FireSafe InsideFlex Alu

Artikel-Nummer: 8031560010



MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktübersicht

FireSafe InsideFlex Alu ist eine nicht brennbare, reflektierende und hochdichte Dampfsperrbahn.

- Nicht brennbar (A2-s1,d0)
- Sommerlicher Hitzeschutz
- Hochdicht s_d -Wert >2000m
- Einfache Verarbeitung
- Geprüft nachhaltiges Produkt (EPD)



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Silber
Material	ALU/ Glasfasern Typ E/ PE
Inklusive Selbstklebestreifen	☒
Flächengewicht	140 g/m ²
Anzahl der Schichten	1
Leistung	
Brandverhalten: Euroklasse	A2 - s1 d0
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer	150 N
Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs	150 N
Verstärkung	☒
SD-Wert	4000 M
Zugfestigkeit Quer	950 N
Zugfestigkeit Längs	950 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer	950 N
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs	950 N
UV-Beständigkeit	☒
Abmessungen	
Länge brutto	25 m
Länge netto	2500 mm
Breite	1 m
Dicke	1000 mm

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE



Technische Daten (Fortsetzung)

Abmessungen	
Höhe	360 mm
Dicke	0.16 mm
Nettogewicht	22 kg
M2 pro Rolle	25