

Produktanwendung

Klebedichtmasse für luftdichte Anschlüsse von Dampfsperren und Dampfbremsen am verputzten Mauerwerk und anderen mineralischen Untergründen.

- Dauerhaft selbstklebend
- Bis zu 30 °C einfrierbeständig
- Schnelle Funktionsfestigkeit der geklebten Folien
- Geeignet auch auf leicht feuchten, staubigen und saugenden Untergründen
- Für Temperaturbereiche von -30 °C bis +80 °C im ausgehärteten Zustand



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Blau
Material	Sonstiges
Elastisch	☒
Isoliert	☒
Doppelseitig	☒
Leistung	
Verwendung	Innenbereich
Temperaturbeständigkeit (min.)	-30 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	80 °C
Begrenzte Haltbarkeit	☒
Selbstklebend	☒
Klebeband-Applikation	Beton, Ziegel
UV-Beständigkeit	☒
Abmessungen	
Länge brutto	49 mm
Breite	49 mm
Höhe	230 mm
Nettogewicht	0.374 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE