

Laufrosteinheit flach 800 verzinkt

Artikel-Nummer: 8051310080



MAGE

Damit Macher
machen können.

Produktanwendung

Die Laufrosteinheit ist ein universelles Komplettsystem bestehend aus zwei Stützen mit Trittschale, einem Laufrost 800mm sowie Befestigungsmaterial zum sicheren Aufsteigen auf geneigten Dächern.

- Flach für Lattung 30 x 50mm
- Witterungs-, Langzeit- und Korrosionsbeständig
- Stufenloses Verstellen der Halteschalen
- Geprüft nach den aktuell gültigen Normen und Richtlinien DIN EN 516
- Für Dachneigungen von 15° bis 60°



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Materialfarbe
Material	Stahl feuerverzinkt
Installation	
Bedachungstyp	Neigung
Art des Ziegels	Universal
Einstellbar	☒
Abmessungen	
Länge brutto	800 mm
Breite	250 mm
Höhe	32 mm
Nettogewicht	7.7 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-02-V01-DE-DE