Anschlussschürze Zink 140mm x 5m

Artikel-Nummer: 8026030010

MAGE
Damit Macher machen können.

Produktübersicht

Hochflexible Anschlussschürze aus durchgängig plissiertem Aluminium zum Einfalzen an Anschlussblechen und Dachfenstern. Durch eine vorgefertigte Biegesicke wird ein sauberer Übergang vom Blechfalz zur Anschlussschürze erreicht, ohne die Plissierung zu beschädigen. Die Rückseite ist mit zwei Butylklebestreifen beschichtet, die als Montagehilfe beim Einfalzen und zur Abdichtung auf der Eindeckung dienen. Sie bietet einen dauerhaften Schutz bei jeder Witterung und erreicht mit einem Streckfaktor in Längsrichtung von 30 % eine optimale Anformbarkeit an die Eindeckung.

- Optisch ansprechende Oberflächenstruktur
- Optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- zusätzlicher Butylklebestreifen als Fixierhilfe im Blechfalz
- Witterungs- Langzeit- und Korrosionsbeständig

Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Materialfarbe
Material	Zink
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	90 °C
Kann geklebt werden	☑
Verstärkung	☒
Selbstklebend	☑
Dehnung	30 %
Dehnung Quer	0 %
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge brutto	5.000 mm
Breite	140 mm
Höhe	140 mm
Dicke	3,7 mm
Nettogewicht	1,2 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-09-V01-DE-DE

MAGE Roof & Building Components GmbH
An den Steinenden 7 • 04916 Herzberg (Elster) • Tel.: +49 3535 4007-0 • Fax: +49 3535 4007-32
info@mage-roof.com • www.mage-roof.com