

MAGE Roof & Building Components GmbH
An den Steinenden 7 | D-04916 Herzberg (Elster)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP Nr.: 280317200100-25

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AirTex® Pro Extra 1 DSK

2. Vorgesehener Verwendungszweck:

Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen -Teil 1:
Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen

3. Hersteller:

MAGE Roof & Building Components GmbH, An den Steinenden 7, 04916 Herzberg (Elster),
Tel.: 03535 4007-0, Fax: +49 3535 4007-32, info@mage-roof.com, www.mage-roof.com

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

5. Harmonisierte Norm:

DIN EN 13859-1:2010 ; DIN EN 13859-2:2010

MAGE Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7
D-04916 Herzberg (Elster)
Tel: +49 (0) 35 35/ 40 07- 0
Fax: +49 (0) 35 35/ 40 07- 17
info@mage-roof.com
www.mage-roof.com

Geschäftsführer:
Dr. Marko Blažeković
Dr. Michael Beigler
St.-Nr.: 057/114/00399
USt.-IdNr.: DE 157 065 837
Amtsgericht Cottbus: HRB 2409

Bankverbindungen
HypoVereinsbank
Sparkasse Elbe-Elster

IBAN
DE97 7412 0071 0035 0368 81
DE84 1805 1000 3300 1016 70

BIC
HYVEDEMM415
WELADED1EES

MAGE Roof & Building Components GmbH
 An den Steinenden 7 | D-04916 Herzberg (Elster)

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
		Einheit	Nominalwert	Toleranz	
Brandverhalten		[Klasse]	E	–	DIN EN 13859-1:2010 DIN EN 13859-2:2010
Widerstand gegen Wasserdurchgang		[Klasse]	W1	–	
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung		[Klasse]	W1	–	
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)		[m]	0,02	–0,01/+ 0,03	
Zugfestigkeit	längs	[N/50 mm]	400	–40 bis +40	
	quer		270	–30 bis +30	
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung	längs	[N/50 mm]	360	–40 bis +40	
	quer		210	–40 bis +40	
Dehnung	längs	[%]	70	–30 bis +30	
	quer		90	–30 bis +30	
Dehnung nach künstlicher Alterung	längs	[%]	50	–20 bis +20	
	quer		70	–20 bis +20	
Widerstand gegen Weiterreißen	längs	[N]	190	–20 bis +20	
	quer		190	–20 bis +20	
Kaltbiegeverhalten		[°C]	–30	–	
Gefährliche Substanzen			npd		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

MAGE Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7
 D-04916 Herzberg (Elster)
 Tel: +49 (0) 35 35/ 40 07- 0
 Fax: +49 (0) 35 35/ 40 07- 17
 info@mage-roof.com
 www.mage-roof.com

Geschäftsführer:
 Dr. Marko Blažeković
 Dr. Michael Beigler
 St.-Nr.: 057/114/00399
 USt.-IdNr.: DE 157 065 837
 Amtsgericht Cottbus: HRB 2409

Bankverbindungen
 HypoVereinsbank
 Sparkasse Elbe-Elster

IBAN
 DE97 7412 0071 0035 0368 81
 DE84 1805 1000 3300 1016 70

BIC
 HYVEDEMM415
 WELADED1EES

MAGE Roof & Building Components GmbH
An den Steinenden 7 | D-04916 Herzberg (Elster)

7.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 allein der vorstehende Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Marko Blažeković
Geschäftsführer
Herzberg, 05. 01. 2026

MAGE Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7
D-04916 Herzberg (Elster)
Tel: +49 (0) 35 35/ 40 07- 0
Fax: +49 (0) 35 35/ 40 07- 17
info@mage-roof.com
www.mage-roof.com

Geschäftsführer:
Dr. Marko Blažeković
Dr. Michael Beigler
St.-Nr.: 057/114/00399
USt.-IdNr.: DE 157 065 837
Amtsgericht Cottbus: HRB 2409

Bankverbindungen
HypoVereinsbank
Sparkasse Elbe-Elster

IBAN
DE97 7412 0071 0035 0368 81
DE84 1805 1000 3300 1016 70

BIC
HYVEDEMM415
WELADED1EES