

Rinneneinlauf Alu 230mm x5m schwarz



MAGE

Damit Macher
machen können.

Artikel-Nummer:

Produktübersicht

MAGE Rinneneinlauf aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Butylklebestreifen und Biegesicken als traufseitiger Abschluss des Unterdaches.

- Schnelle und einfache Montage
- Witterungs- und langzeitbeständig
- Einfaches Abkanten durch Biegesicken
- Integrierter Butylklebestreifen als zusätzliche Regensicherheit und Befestigung der Unterspannbahn
- ZVDH-garantiehinterlegt & QNG-zertifiziert



Technische Daten

Produktbeschreibung	
Technisch	
Farbe	Materialfarbe
Material	ALU/Butyl
Leistung	
Temperaturbeständigkeit (min.)	-40 °C
Temperaturbeständigkeit (max.)	90 °C
Kann geklebt werden	☒
Verstärkung	☐
Selbstklebend	☒
Dehnung	30 %
Dehnung Quer	0 %
Abmessungen	
Länge brutto	5 m
Länge netto	5000 mm
Breite	230 mm
Höhe	230 mm
Dicke	2 mm
Nettogewicht	1.45 kg

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-08-V01-DE-DE