# FireSafe W1 Alu

Artikel-Nummer: 8031750020

MAGE
Damit Macher machen können.

## Produktübersicht

Die FireSafe W1 Alu ist eine reflektierende, hochdiffusionsoffene und nicht brennbare Unterdeck- und Unterspannbahn mit Selbstklebestreifen für Dach und Fassade.

- Nicht brennbar ( A2-s1,d0)
- Mit Selbstklebestreifen
- UV-stabil
- Sommerlicher Hitzeschutz
- Hochdiffusionsoffen $s_d$-Wert 0,08m

## Technische Daten

| Produktbeschreibung | |
|---|---|
| **Technisch** | |
| **Farbe** | Silber |
| **Material** | ALU/ Glasfasern Typ E/ PE |
| **Inklusive Selbstklebestreifen** | ☑ |
| **Flächengewicht** | 430 g/m² |
| **Anzahl der Schichten** | 1 |
| **Leistung** | |
| **Temperaturbeständigkeit (min.)** | -36 °C |
| **Temperaturbeständigkeit (max.)** | 90 °C |
| **Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Quer** | 450 N |
| **Nagelreißfestigkeit/ Weiterreißfestigkeit Längs** | 580 N |
| **Verstärkung** | ☒ |
| **SD-Wert** | 0,08 M |
| **Dehnung** | 6 % |
| **Dehnung nach künstlicher Alterung Längs** | 6 % |
| **Dehnung Quer** | 5 % |
| **Dehnung nach künstlicher Alterung Quer** | 5 % |
| **Zugfestigkeit Quer** | 3200 N |
| **Zugfestigkeit Längs** | 3000 N |
| **Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Quer** | 3200 N |
| **Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung Längs** | 3000 N |
| **UV-Beständigkeit** | ☒ |

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-09-V01-DE-DE

**MAGE Roof & Building Components GmbH**
An den Steinenden 7 • 04916 Herzberg (Elster) • Tel.: +49 3535 4007-0 • Fax: +49 3535 4007-32
info@mage-roof.com • www.mage-roof.com

# FireSafe W1 Alu

Artikel-Nummer: 8031750020

MAGE
Damit Macher machen können.

## Technische Daten (Fortsetzung)

| | |
|---|---|
| **Leistung** | |
| **UV-Beständigkeitsdauer** | 9 Monate |
| **Wasserdichtigkeitsklasse** | W1 |
| **Abmessungen** | |
| **Länge brutto** | 35 m |
| **Länge brutto** | 35.000 mm |
| **Breite** | 1,2 m |
| **Breite** | 1.200 mm |
| **Höhe** | 180 mm |
| **Dicke** | 0,48 mm |
| **Nettogewicht** | 18 kg |
| **M2 pro Rolle** | 42 |

© 2026 MAGE Roof & Building Components GmbH | Änderung des Inhalts ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Verfügbarkeit und Konfigurationen können je nach Land variieren. | MR-2026-09-V01-DE-DE

**MAGE Roof & Building Components GmbH**
An den Steinenden 7 • 04916 Herzberg (Elster) • Tel.: +49 3535 4007-0 • Fax: +49 3535 4007-32
info@mage-roof.com • www.mage-roof.com